



БРА ВСТРАИВАЕМОЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦЫ/ПОЛА

Светильник настенный светодиодный выполнен из алюминиевого сплава и предназначен для навигационной подсветки пола или лестницы.

PO-1420-STEP-WH-WW

Арт. 004928

Выходное напряжение, В	90-260	Цветовая температура, К	3000
Мощность, Вт	3	CRI	80
Выходной ток, mA	600	Степень защиты, IP	20
Световой поток, Лм	165	Размеры, мм	42*35*200

Меры предосторожности: установку и замену светильника производить только при отключенном напряжении.

Не допускать попадания влаги и образования конденсата на его компонентах, не использовать светильники, имеющие механические, термические, химические и иные повреждения, а также следы влаги.

Гарантия: гарантийные обязательства распространяются на все случаи производственного брака.

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии следов механического, термического, химического повреждения светильника, следов влаги и других жидкостей, признаков превышения рабочего напряжения и других нарушений условий эксплуатации.

Встройка светильника с монтажной коробкой

1

Размеры монтажной коробки
190*27,5*45,5 мм

2

1. Зашпаклюйте монтажную коробку в стену.
2. Подключите провода питания к светильнику.
3. Отогните пружинные ушки и установите светильник в монтажную коробку.

3

Готово. Включите сетевое напряжение.

Встройка светильника без монтажной коробки

1

Размеры монтажного отверстия
185*25 мм

2

1. Подготовьте в стене монтажное отверстие.
2. Подключите провода питания к светильнику.
3. Отогните пружинные ушки и установите светильник в монтажное отверстие.

3

Готово. Включите сетевое напряжение.